Системы обратного осмоса

Фильтр "4 ступенчатая система обратного осмоса KCRO-4BA"

1-й этап - фильтр полипропилен (PP)
2-й этап - блок фильтр уголь (CTO)
3-й этап - OC(RO)- мембрана
4-й этап - угольный постфильтр
встроенный T33C

код НФ 301

Фильтр "5 ступенчатая система обратного осмоса KCRO-5BA "

1-й этап - фильтр полипропилен (PP)
2-й этап - фильтр уголь гранулированый (GAC)
3-й этап - блок фильтр уголь (CTO)
4-й этап - OC(RO)- мембрана
5-й этап - угольный постфильтр встроенный T33C

код НФ 302

Фильтр "5 ступенчатая система OC с насосом KCRO-5BC "

1-й этап - фильтр полипропилен (PP)
2-й этап - фильтр уголь гранулированый (GAC)
3-й этап - блок фильтр уголь (CTO)
4-й этап - OC(RO)- мембрана
5-й этап - угольный постфильтр встроенный T33C

код НФ 303

Фильтр "6 ступенчатая система OC+минерализированные гранулы KCRO-5BC+MS"

1-й этап - фильтр полипропилен (PP)
2-й этап - фильтр уголь гранулированый (GAC)
3-й этап - блок фильтр уголь (CTO)
4-й этап - OC(RO)- мембрана
5-й этап - угольный постфильтр встроенный T33C
6-й этап - минерализированные гранулы T33MS

код НФ 304

Системы обратного осмоса

Фильтр "6 ступенчатая система ОС+ультрафиолет KCRO-5BC+UV"

код НФ 305

1-й этап - фильтр полипропилен (PP)
2-й этап - фильтр уголь гранулированый (GAC)
3-й этап - блок фильтр уголь (CTO)
4-й этап - ОС(RO)- мембрана
5-й этап - угольный постфильтр встроенный T33C
6-й этап - 6 Вт UV лампа

Фильтр "5 ступенчатая система ОС с защитой от протечек KCRO-BL"

код НФ 306

1-й этап - фильтр полипропилен (K33PP)
2-й этап - фильтр уголь гранулированый (K33C)
3-й этап - блок фильтр уголь (KCCB-10CT)
4-й этап - ОС(RO)- мембрана
5-й этап - угольный постфильтр встроенный T33C

Модули для смягчения воды

код НФ 401
НФ 402

Фильтр модульный для смягчения воды "кабинет"

Заполнитель: Ионообменные смолы (в комплекте).
Регенерация: таблетированная соль (не входит в комплект поставки)
Фильтр почти полностью удаляет соли жесткости (Ca2+ и Mg2+). В качестве фильтрующей среды используются катионообменные смолы. Фильтр оборудован механизмом автоматической регенерации ионообменной смолы. Регенерация производится раствором поваренной соли. Периодичность регенерации рассчитывается, исходя из содержания солей жесткости и производительности фильтра.

модель	CS1-1017T	CS1-1017M	CS1-1035T	CS1-1035M
код	НФ401T	НФ401M	НФ402T	НФ402M
размеры a*b*c	330*470*660	330*470*660	330*470*1100	330*470*1100
метод регенерации	авт. таймерный	авт. таймерный; расход	авт. таймерный	авт. таймерный; расход
цикл регенерации	0-99 дней	0-99 дней; 0,01-99,99 м^3	0-99 дней	0-99 дней; 0,01-99,99 м^3
байпас	нет	есть	нет	есть
размер входа/выхода	1”(25)	1”(25)	1”(25)	1”(25)
производительность	до 1,5м^3/час	до 1,5м^3/час	до 2,5м^3/час	до 2,5м^3/час

Фильтр для стиральной машины

Фильтр для стиральной машины с полифосфатной солью

Препятствует образованию накипи на стенках труб и нагревателя в стиральной машине.
Размер входа/выхода - 3/4 (20)

код НФ 201

Магнитные фильтры

Магнитный активатор " Магнитозер мини"

Предназначен для защиты против известкового отложения и для удаления существующего налета в трубах. Способствуют формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии.

код	размер входа/выхода	производительность
ВМ001-15	1/2”(15)	0,42 м^3/час
ВМ001-20	3/4”(20)	0,61 м^3/час

код ВМ 001

Магнитный активатор "Магнитозер универсальный "

Предназначен для защиты против известкового отложения и для удаления существующего налета в трубах. Способствуют формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии

код	длина	производительность
ВМ002	10см	0,88 м^3/час
ВМ002 -1	20см	1,76 м^3/час

код ВМ 002

Магнитный активатор "Магнитозер магистральный "

Предназначен для защиты против известкового отложения и для удаления существующего налета в трубах. Способствуют формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии.

код	размер входа/выхода	производительность
ВМ003-15	1/2”(15)	4 м^3/час
ВМ003-20	3/4”(20)	4 м^3/час
ВМ003-25	1”(25)	4 м^3/час

код ВМ 003

Магнитные фильтры

Магнитный активатор "Супер магнитизм" NX0501

код BM004

Размер:
1/2"(15)р.в-1/2"(15)р.в - BM004-15
3/4"(20)р.в-3/4"(20)р.в - BM004-20

Коннекторы для подключения систем очистки воды

Коннектор для подключения систем очистки воды к магистрали

код MK001

Размер: 1/2"(15)р.н-1/4"(6)р.в-1/2"(15)р.в
Материал изготовления: латунь
Цвет: хром

Коннектор для подключения систем очистки воды к магистрали

код MK002

Размер: 1/2"(15)р.н-трубка 1/4"трубка-1/2"(15)р.в
Материал изготовления: латунь
Цвет: хром

Кран шаровый для подключения систем очистки воды

Размер: 1/4"(6)р.н-трубка 1/4"трубка
Материал изготовления: латунь
Цвет:никель

код MK003

Краны для питьевой воды

Кран для питьевой воды "ECO" GTF-BB

Материал изготовления: латунь

код MK201

Кран для питьевой воды HB001C

Материал изготовления: латунь

код MK202

Кран для питьевой воды HB002C

Материал изготовления: латунь

код MK203

Для заметок