GRACE

ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЛЕТАХ

ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, МАГАЗИНА, ОФИСА, СТО, МАСТЕРСКОЙ...

AQUA-WORLD

Топливные гранулы (пеллеты) производят из отходов биомассы (древесина, солома, лузга и пр.) Благодаря высокой теплотворности и низкой стоимости, пеллеты являются отличной альтернативой газовому и электрическому отоплению.

1кВт пеллет	= 5кВт тепловой энергии
1кВт эл. энергии	= 1кВт тепловой энергии
1м. куб газа	= 7кВт тепловой энергии

по состоянию на 04.2014 цена 1кВт тепловой энергии обходится:

для пеллет	= 0,40 гр
для газа	= 0,89 грн
для эл. энергии	= 1,24 грн

Поскольку выбросы из пеллетных каминов очень низки, они могут использоваться в местах, имеющих ограничение по сжиганию древесины и угля.

Содержание углекислого газа в выбросах при сжигании различных видов топлива, %

Камины на пеллетах **GRACE** это:

- Автономное использование (вы не зависите от наличия других энергоносителей) или косвенное использование (для экономии газа или электроэнергии, чтобы “войти” в нужный тарифный план)
- Высокий КПД (до 90%)
- Программируемые режимы работы (7 дней), автоматическая поддержка температуры, автоматическая подача топлива, пульт дистанционного управления.
- Быстрый монтаж. Не требует дымохода.
- Время горения на одной загрузке - до 40 часов.
- Низкая зольность. Легкая очистка зольного ящика и горелки.
- Отсутствие необходимости в больших запасах топлива.
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Оригинальный дизайн дополнит интерьер вашего дома.
- Натуральное горение создаст уют и тепло.
- Камин с водяным контуром способен нагреть помещение площадью 240 м. кв., и использоваться в комбинированых схемах с другим отопительным оборудованием.

6 кВт
60 м²

Модель: GR-6 MINI (сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 771*463*507
Вес, кг - 70
Объем топливной емкости - 16кг
Время горения на одной загрузке - от 13 до 27ч.
Расход топлива - от 0,6 до 1,2 кг/ч
КПД - более 85%

6 кВт
60 м²

Модель: GR-6 C (сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 922*415*535
Вес, кг - 80
Объем топливной емкости - 20кг
Время горения на одной загрузке - от 16 до 33ч.
Расход топлива - от 0,6 до 1,2 кг/ч
КПД - более 85%

6 кВт
60 м²

Модель: GR-6 (сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 920*471*492
Вес, кг - 80
Объем топливной емкости - 20кг
Время горения на одной загрузке - от 16 до 33ч.
Расход топлива - от 0,6 до 1,2 кг/ч
КПД - более 85%

6 кВт
65 м²

Модель: GR-6,5 (сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 712*558*528
Вес, кг - 85
Объем топливной емкости - 15кг
Время горения на одной загрузке - от 15 до 24ч.
Расход топлива - от 0,5 до 1,3 кг/ч
КПД - более 85%

7 кВт
70 м²

Модель:
GR-7
(сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 818*724*336
Вес, кг - 110
Объем топливной емкости - 18кг
Время горения на одной загрузке - от 12 до 33ч.
Расход топлива - от 0,6 до 1,7 кг/ч
КПД - более 82%

11 кВт
110 м²

Модель:
GR-11
(сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 1025*561*528
Вес, кг - 105
Объем топливной емкости - 32кг
Время горения на одной загрузке - от 16 до 40ч.
Расход топлива - от 0,8 до 2кг/ч
КПД - более 86%

9 кВт
90 м²

Модель:
GR-9
(сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 1020*552*541
Вес, кг - 95
Объем топливной емкости - 28кг
Время горения на одной загрузке - от 17 до 37ч.
Расход топлива - от 0,6 до 1,8 кг/ч
КПД - более 86%

13 кВт
130 м²

Модель:
GR-13
(сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 772*565*523
Вес, кг - 120
Объем топливной емкости - 32кг
Время горения на одной загрузке - от 13 до 37ч.
Расход топлива - от 0,8 до 2,3кг/ч
КПД - более 83%

13 кВт
130 м²

Модель: GR-13 INCERT (сухой)

Размеры, мм в*ш*г - 772*565*523
Вес, кг - 120
Объем топливной емкости - 32кг
Время горения на одной загрузке - от 13 до 37ч.
Расход топлива - от 0,8 до 2,3кг/ч ;
КПД - более 83%

Камин отопительный на пеллетах с контуром водяной циркуляции.

Размеры, мм в*ш*г - 1020*522*541
Вес, кг - 114
Объем топливной емкости - 25кг
КПД - 90%

Модель: GR-B12

Выходная мощность - min/max 3,6/8кВт
Площадь обогрева - до 80м²
Мощность теплогенератора: 1,1-3,5кВт
Мощность водяного контура: 2,5-4,5кВт
Время горения на одной загрузке: 10-33ч



Модель: GR-B15 NEW

Котел с контуром водяной циркуляции

Выходная мощность - min/max 9/15кВт
Площадь обогрева - до 150м²
Время горения на одной загрузке: 13-24ч
Мощность воздушной конвекции: min/max: 3,6/4 кВт
Мощность водяного контура: min/max: 5/10,1 кВт



Модель: GR-B18 NEW

Котел с контуром водяной циркуляции

Выходная мощность - min/max 10/18кВт
Площадь обогрева - до 180м²
Время горения на одной загрузке: 11-18ч
Мощность воздушной конвекции: min/max: 3,3/4 кВт
Мощность водяного контура: min/max: 6,1/12,5 кВт

Модель: GR-B24 NEW

Котел с контуром водяной циркуляции

Выходная мощность - min/max 14/24кВт
Площадь обогрева - до 240м²
Время горения на одной загрузке: 8-13ч
Мощность воздушной конвекции:
min/max: 3,6/4 кВт
Мощность водяного контура:
min/max: 10,6/19,06 кВт

Автоматическая пеллетная горелка с принудительным надувом, шнеком и бункером

Предназначена для установки в дверки твердотопливных котлов, мощностью 40-50 кВт
Выходная мощность: 50кВт
Отапливаемая площадь: до 500м²
Програмирование: 1ч/7 дней
Расход топлива: от 6 до 10кг/час
Вместимость бункера - 200кг
Шнек: 2м
Полный вес комплекта: 150кг





Пылесос для золы

Модель: ECA806
Мощность: 800Вт
Объем бака: 18л.
Питание: 230В/50Гц
Кабель питания: 4,5м
Шланг гофр.: 1м
Алюминие-вая насадка
HEPA фильтр + сетчатый фильтр

Трубы и комлектующие для отвода отработаных газов D80 (3")

Колено 45°

Колено 90°

Розетка декор.

Труба 50см; 100см.

Заглушка донная



Тройник 90°

Прокладка

Пеллеты древесные

Тип: Бытовые
Диаметр: 6мм
Длина: 1-4см
Зольность: до 1%
Влажность: до 10%
Теплотворность: ~5300Ккал
Упаковка: 15 или 20кг

ГАРАНТИЯ
СЕРВИС
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контактная информация

AQUA-WORLD